

# Жидкая заплатка «Заклей-ка!»



## НАЗНАЧЕНИЕ

Предназначена для ремонта изделий из ПВХ: надувных лодок, матрасов, бассейнов, сапог, тентов и других. Позволяет ремонтировать изделие с порезом до 5 мм. Эластичная, водостойкая.

## Количество в упаковке:

ОБЪЕМ	45 мл	
Количество в упаковке	18 шоу-боксов	50 ящик

## СОСТАВ

Органический растворитель, синтетический каучук.

## СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Ремонтируемую поверхность необходимо очистить от грязи, зашкурить и обезжирить. Нанести равномерный слой на место пореза и разгладить. При необходимости можно наносить несколько слоёв, с интервалом не менее 1 часа. Пользоваться изделием можно через 24 часа после нанесения последнего слоя.

**Срок годности:** 24 месяца.

## УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВКИ

Перевозить и хранить клей при температуре от  $-30^{\circ}\text{C}$  до  $+30^{\circ}\text{C}$ . Если клей хранили при отрицательной температуре, перед использованием выдержите его 24 часа при комнатной температуре.

## СЕРТИФИКАЦИЯ

Технические данные соответствуют ТУ 2252-011-45539771-98.

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ	ХАРАКТЕРИСТИКИ И НОРМЫ
Внешний вид	прозрачная или слегка мутная вязкая жидкость, с белесым оттенком опалесценция
Однородность	отсутствие нерастворившихся комочков клеевой смеси и посторонних включений
Массовая доля нелетучих веществ, %	не менее 18
Условная вязкость по вискозиметру ВЗ-246 (диаметр сопла – 4 мм) при температуре $(20\pm 2)^{\circ}\text{C}$ , с	не менее 180
Прочность связи между слоями при расслаивании кожа-кожа, кгс/см <sup>2</sup>	не менее 2